

AMPLIFICATEUR 5 CANAUX ATOLL - AV 500

Connectique plaquée Or:

- 5 entrées RCA
- 5 sorties RCA - (bi-amplification)
- 5 sorties HP forte section à visser acceptant les fiches bananes

Données Techniques:

Puissance efficace Wrms/canal/4 Ω	5x85 W / 2x 100W
Puissance efficace Wrms/canal/8 Ω	5x 100 W / 2x 140 W
Alimentation (VA)	660 VA
Total capacitif (μ F)	73 000
Nombre d'entrées	5
Impédance d'entrée (k Ω)	47 kOhms
Sensibilité (mV)	de 1,58 V à 1,77 V
Distorsion à 1 kHz	0,005%
Bande passante	5 Hz - 200 kHz
Rapport signal bruit (dBA)	100 dB
Poids (kg)	12 kg
Dimensions (mm)	440 x 90 x 270



**photo non contractuelle - peut être livré en finition aluminium*

- Face avant en aluminium 4 mm
- Chassis en acier de 1,5 mm
- Etages symétriques à composants discrets
- Transistors de sortie à technologie MOS-FET
- 2 transformateurs toriques de 330 VA



Biotone Technologie

BP 53273 Villepinte - 95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. 01 49 89 59 00 Fax. 01 49 89 59 09
email: biotone@biotone.fr